

水性地坪专用漆

产品简介：

概况 | 晨阳水性地坪专用漆系列产品，采用进口树脂经特殊工艺精制而成，该系列产品以水为稀释剂，不燃不爆，属环保健康型产品。适用于食品、纺织、机械制造、电气设备等生产车间、仓库及地下车库类要求无尘、清洁、耐磨、装饰性高的场所。产品包括地坪底漆、地坪中涂漆和各色地坪面漆。

产品特点：

- 无毒无味、不燃不爆，不含苯系物，使用时加清水稀释。
- 耐潮湿：阴湿(无积水)地面可施工，附着力强，漆膜耐水性好。
- 高耐磨、抗冲击：采用不同分子量树脂搭配，控制交联密度，漆膜坚韧。
- 漆膜丰满。
- 抗油污、抗酸碱。

使用说明：

- **施工方法** | 可采用刷涂、辊涂、喷涂方法施工。
- **稀释** | 涂装前应先将主剂与固化剂按配比搅拌均匀，搅拌时间为 3-5 分钟；再根据施工粘度酌情加入适量清水，边添加边搅拌，保证漆液均匀。
- **基材处理** | 施工前须除去基层表面的浮灰、沙土、油污、积水以及其他可能影响效果的附着物。
- **注意事项** | 混配后的漆，应在规定时间(见产品使用说明)内使用完毕，胶化后的漆不能使用。底漆完全干透后方可施工中涂漆或者面漆。施工时保持良好的通风。严禁与其他涂料及有机溶剂混合。
- **工具清洁** | 施工结束，所用器具应立即用清水冲洗，以防干固。未予混配的漆应密闭保存，若有干皮影响使用，可在使用前用 100 目丝网过滤。

警告

危害说明 | 引起眼睛刺激。可能引起皮肤过敏性反应。

预防措施 | 避免吸入粉尘、烟气、气体、烟雾、蒸气、喷雾。使用中佩戴防护用具，操作后清洗手部以及其他接触部位。禁止排入环境。

事故响应 | 如沾及皮肤(头发)，用大量肥皂水和清水冲洗。如沾染眼部，请立即

用大量清水冲洗，并寻求医疗救助。若皮肤出现刺激或皮疹，请及时就医。

安全贮存 | 避免阳光直射。在通风良好的地方贮存，保持容器严格密封。应与强酸、强碱、强氧化剂、食物和动物饲料隔离存放。

废弃处置 | 弃置涂料废物时应符合国家和地方的处置法规。(使用前请参阅产品安全技术说明书)。

晨阳水漆 让家人放心